

IMPACT

MULTIFUNKTIONAL FÜR **1000** ANWENDUNGEN

GERUCHLOSES DURCHDRINGENDES FLÜSSIGES
AEROSOL

100 % PFLANZLICHEN

ROSTLÖSEND, DESOXIDIEREND, SCHMIEREND
ENTFETTER, TEERENTFERNER
NICHT HAFTEND, TRENNEND,
ERNEUERND, GLÄNZEND



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



EMPFEHLUNG EU 94/2017
GARANTIERT OHNE HC,
OHNE MOSH/POSH, OHNE MOAH

Hochschmierend, verschleißfest

Reibungstest SRV 0,12.
Energieverbrauch,
Demontagekräfte und
Betriebsgeräusche
gering.

Stark durchdringend

Niedrige
Oberflächenspannung
23,4 dyn/cm

Stark desoxidierend

Test MIL A 907 ED
Lösemoment 12 Nm



Sofort-Teere ntfetter

Durchflussprüfung 40g
bei 20°C 3'15"

**Garantierter
Reiniger für
die
Lebensmittel
industrie
ohne HC,
ohne
MOSH/POSH
, ohne MOAH**

Analyseprotokoll
erhältlich auf
Anfrage

21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
1699

**Garantiert
frei von
Pestizid-
und**

GVO-Rückst änden

PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
Art	Visuell	Klar	-
Farbe	Visuell	Gelb	-
Geruch	Olfaktorisch	Ohne	-
Dichte bei 25°C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Brechungsindex	ISO 5661	1.4310	-
Gefrierpunkt	ISO 3016	- 22	°C
Wasserlöslichkeit	-	Partiell, auswaschbar	%
Kinematische Viskosität bei 40°C	NF EN 3104	4.0	mm ² /s
Säurewert	EN 14104	nm	mg (KOH)/g
Jodwert	NF EN 14111	nm	gl ₂ /100 g
Wassergehalt	NF ISO 6296	50	ppm
Rückstand nach dem Spülen mit Wasser	NF T 30-084	0	%

LEISTUNGSMERKMALE ALS FETTLÖSER

MERKMALE	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
KB-Index	ASTM D 1133	180	-

Verdampfungsgeschwindigkeit	-	NA	min
Oberflächenspannung bei 20° C	ISO 6295	23.4	dyn/cm
Durchschlagsspannung bei 20°C	NF IN 60156 / IEC 156	48	kV
Kupferkorrosion 100h bei 40° C	ISO 2160	1a	Notierung

LEISTUNGSMERKMALE ALS SCHMIERSTOFF

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
Lärminderungspotential	GRW-Methode	- 60	dB

BRANDSCHUTZEIGENSCHAFTEN

MERKMALE	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
Flammpunkt (geschlossener Tiegel)	ISO 2719	> 100	°C
Selbstentzündungstemperatur	ASTM E 659	> 230	°C
Untere Explosionsgrenze	NF EN 1839	1	% (volumenbezogen)
Obere Explosionsgrenze	NF EN 1839	6	% (volumenbezogen)
Gehalt in explosiven, verbrennungsfördernden, entzündlichen, leicht oder hochentzündlichen Substanzen	CLP-Verordnung	0	%

TOXIKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
Anisidin-Wert	NF ISO 6885	< 6	-
Peroxid-Messzahl	NF ISO 3960	< 10	meq (O ₂)/kg
TOTOX (Anisidin-Wert+2x Peroxid-Wert)	-	< 26	-
Gehalt an CMR-Substanzen, reizenden und ätzenden Substanzen	CLP-Verordnung	0	%
Rest-Methanolgehalt nach der Umesterung	GC-MS	0	%
Emissionen von gefährlichen, reizenden und ätzenden sowie KMR-Stoffen bei 160°C.	GC-MS	0	%
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
MERKMALE	NORMEN	WERTE	EINHEITEN
Wassergefährden	WGK Deutschland	1	Klasse
Primäre biologische Abbaubarkeit CEC 21 Tage bei 25° C	L 33 T 82	zusätzlich bei 90	%
Leichte Bioabbaubarkeit OECD 301 bei 28 Tagen DOC-Abnahme	ISO 7827	zusätzlich bei 80	%
Einfache und vollständige biologische Abbaubarkeit OECD 310 C über 28 Tage Biologischer Abbau innerhalb von 69 Tagen	MITI verändert	über 90 100	% %

Bioakkumulation Anteilsindex n-Octanol Wasser	OECD 107	weniger bei 3	log KOW
Dampfdruck bei 20°C	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
VOC-Gehalt (Organische-Flüchtige Verbindungen)	-	0	%
Schwefelgehalt	Kalorimetrische Bombe GC MS	< 200	ppm
Benzolgehalt	ASTM D6229	0	%
Gesamthalogengehalt	Kalorimetrische Bombe GC MS	< 200	ppm
Gehalt an chlorierten Lösungsmitteln	-	0	
Gehalt an aromatischen Lösungsmitteln	-	0	
Gehalt an umweltgefährdenden Stoffen	CLP-Verordnung	0	%
Gehalt an Verbindungen, die GWP enthalten	-	0	%
Inhalt von Verbindungen, die ein ODP enthalten	-	0	%
Kohlenstoffbilanz, Analyse der Lebenszyklen.	ISO 14040	4.57	Kg äquivalente r Kohlenstoff

- nm: nicht gemessen oder nicht messbar NA: nicht anwendbar

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Verwenden Sie die für die Anwendung entsprechende Düse,
schütteln Sie das Spray ein wenig, sprühen Sie es anschließend

IMPACT ist ebenfalls ein Schmiermittel. Nicht auf Antriebsriemen oder als Bremsenreiniger verwenden.

Entdecken Sie unser gesamtes IAA-Sortiment, indem Sie auf das Foto klicken

