

IMPACT

MULTIFUNCTIONEEL VOOR **1000** TOEPASSINGEN

SPUITBUS MET GEURLOZE KRUIPOLIE

100 % PLANTAARDIG

ONTVETTER, DESOXIDANT, SMEERMIDDEL,

ONTVETTER, TEERVERWIJDERAAR

ANTI-HECHTINGSMIDDEL,

ONTVORMINGSMIDDEL,

RENOVATIEMIDDEL, GLANSMIDDEL



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700





Sterk smerend, anti-slijtage

Wrijvingstest SRV 0.12.

**Laag energieverbruik,
geringe
demontage-inspanning
en laag bedrijfslawaaï**

Sterk doordringend

**Lage
oppervlaktespanning
23,4 Dynes/cm**

Sterk desoxiderend

**MIL A 907 ED test
losdraaimoment 12 Nm**

Onmiddellijke teerscheiding



40g
Teerverwijderingstest
bij 20°C 3'15"

Kruipolie voor
de
voedingsindust
rie
gegarandeerd
zonder HC,
MOSH/POSH
en MOAH.

Testrapport beschikbaar
op aanvraag
21/006838 LC GC-FID
DIN/EN 16995

Gegarandeerd
zonder
restbestrijding
smiddelen en
zonder OGM

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Visueel	Aspect	Helder	-

Visuele	Aspect	Geel	-
Geur	Olfactorisch	Geen	-
Volumemassa aan 25°C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Brekingsindex	ISO 5661	1,4310	-
Vriespunt	ISO 3016	- 22	°C
Oplosbaarheid in water	-	Deels, spoelbaar	%
Kinematische viscositeit bij 40°C	NF EN 3104	4,0	mm ² /s
Zuurgetal	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Jodiumgetal	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g
Watergehalte	NF ISO 6296	50	ppm
Rest na spoelen met water	NF T 30-084	0	%

PRESTATIEKENMERKEN ALS ONTVETTEND OPLOSMIDDEL

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
KB-waarde (Kauri-butanol)	ASTM D 1133	180	-
Verdampingssnelheid	-	NA	min
Oppervlaktespanning bij 20°C	ISO 6295	23,4	Dynes/cm
Doorslagspanning bij 20°C	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
Koperblad corrosie 100 u bij 40°C	ISO 2160	1a	Klassetoeken ning

PRESTATIEKENMERKEN ALS SMEERMIDDEL

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
------------------	---------------	----------------	-----------------

Potentiële geluidsreductie	GRW-methode	- 60	dB
BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN			
KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Vlampunt (gesloten recipiënt)	ISO 2719	> 100	°C
Zelfontbrandingspunt	ASTM E 659	> 230	°C
Onderste explosiegrens	NF EN 1839	1	% (volume)
Bovenste explosiegrens	NF EN 1839	6	% (volume)
Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen	CLP-verordenin g	0	%
TOXICOLOGISCHE KENMERKEN			
KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Anisidine-waarde	NF ISO 6885	< 6	-
Peroxide-waarde	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)	-	< 26	-
Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen	CLP-verordenin g	0	%
Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces	GC-MS	0	%
Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.	GC-MS	0	%
MILIEUKENMERKEN			

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Gevaar voor het water	WGK Duitsland	1	klasse
Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C	L 33 T 82	hoger dan 90	%
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar OESO 301 A na 28 dagen Verdwijning van de COD	ISO 7827	hoger dan 80	%
Gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar OESO 310 C na 28 dagen Biologisch afbreekbaarheid bij 69 dagen	MITI gewijzigd	hoger dan 90 100	% %
Bioaccumulatie Verdelingscoëfficiënt n-octanol water	OCDE 107	lager dan 3	log KOW
Dampdruk bij 20°C	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)	-	0	%
Zwavelgehalte	Calorimetrische bom GC MS	< 200	ppm
Benzeengehalte	ASTM D6229	0	%
Totaalgehalte halogenen	Calorimetrische bom GC MS	< 200	ppm
Gehalte chlooroplossingen	-	0	

Gehalte aromatische oplossingen	-	0	
Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu	CLP-verordening	0	%
Gehalte aan verbindingen met GWP	-	0	%
Gehalte aan verbindingen met ODP	-	0	%
Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.	ISO 14040	4.57	Kg Koolstofequivalent

- nm: niet gemeten of niet meetbaar NA: non applicable

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMaatregelen

Gebruik de juiste spuittip, schud even met de spuitbus en spuit dan op de te behandelen oppervlakken. Indien nodig, na de behandeling product afnemen met een vochtige doek.

Let op: Bij schoonmaken of morsen tijdens het spuiten kan de vloer glad zijn, afspoelen met water. **IMPACT** is ook een smeermiddel. Niet gebruiken op aandrijfriemen of als remreiniger. Gevaarlijk in aërosolvorm. Neem de veiligheidsvoorschriften en veiligheidszinnen op de verpakking in acht, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.