

IMPACT

MULTIFUNCȚIONAL PENTRU **1000** DE APLICAȚII

AEROSOL FLUID PENETRANT FĂRĂ MIROS

100% VEGETAL

ANTIGRIPANT, DEZOXIDANT, LUBRIFIANT,

DEGRASANT, DEZGERANT GUDRON

ANTIADERENT, PENTRU DEMULARE,

REDĂ CULOAREA, ADUCE STRĂLUCIRE



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



RECOMANDAREA UE NR. 84/2017
GARANTAT FĂRĂ HC (HIDROCARBURI),
FĂRĂ MOSH/POSH, FĂRĂ MOAH



**Puternic
lubrifiant,
anti-uzură**

Test de frecare
SRV 0,12.

Consum redus de
energie, ușor de
demonțat și cu
zgomot de
funcționare redus.

**Puternic
penetrant**

Tensiune
superficială
scăzută 23,4
Dyn/cm

**Puternic
dezoxidant**



**Test MIL la 907 ED
cuplu de desfacere
12 Nm**

Degudronar e instantanee

**Test de
debituminare 40 g
la 20°C 3'15"**

**Ulei
penetrant
pentru
industria
alimentară
garantat
fără HC,
fără
MOSH/POS
H, fără
MOAH.**

**Proces verbalt de
analiză disponibil la
cerere**

21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

**Garantat
fără
pesticide
reziduale și
fără
OGM-uri**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Aspect	Vizual	Limpede	-
Culoare	Vizual	Galben	-
Miros	Olfactiv	Fără	-
Densitate la 25 °C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Indice de refracție	ISO 5661	1,4310	-
Punct de îngheț	ISO 3016	- 22	°C
Solubilitate în apă	-	Parțial, clătibil	%
Vâscozitate cinematică la 40°C	NF EN 3104	4,0	mm ² /s
Indice de aciditate	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Indice de iod	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g

Conținut de apă	NF ISO 6296	50	ppm
Rezidu după clătirea cu apă	NF T 30-084	0	%

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ CA SOLVENT DEGRESANT

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Indice KB	ASTM D 1133	180	-
Viteză de evaporare	-	NA	min
Tensiune superficială la 20 °C	ISO 6295	23,4	Dyn/cm
Tensiune de avarie la 20°C	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C	ISO 2160	1a	Rating

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ CA LUBRIFIANT

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Potențial de reducere a zgomotului	Metoda GRW	- 60	dB

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Punct de aprindere (vas închis)	ISO 2719	> 100	°C
Punct de autoaprindere	ASTM E 659	> 230	°C
Limită inferioară de explozivitate	NF EN 1839	1	% (volum)
Limită superioară de explozivitate	NF EN 1839	6	% (volum)
Conținut de substanțe explozive, oxidante,		0	%

inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile	Regulamentul CLP		
CARACTERISTICI TOXICOLOGICE			
CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Indice anizidină	NF ISO 6885	< 6	-
Indice peroxid	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)	-	< 26	-
Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive	Regulamentul CLP	0	%
Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare	GC-MS	0	%
Emisii de compuși periculoși, CMR, iritanți, corozivi la 160°C.	GC-MS	0	%
SPECIFICAȚII DE MEDIU			
CARACTERISTICI	STANDARDE	VALORI	UNITĂȚI
Pericol pentru apă	WGK Germania	1	Clasă
Biodegradabilitate primară CEC 21 zile la 25°C	L 33 T 82	peste 90	%
Biodegradabilitate ușoară OECD 301 A peste 28 de zile Dispariția COD	ISO 7827	peste 80	%
Biodegradabilitate ușoară și maximă OECD 310 C timp de 28 de zile	MITI modificat	peste 90 100	% %

Biodegradare la 69 de zile			
Bioacumulare indicele de partiție a apei n-octanol	OCDE 107	mai puțin de 3	log KOW
Presiunea vaporilor la 20 °C.	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
Conținutul de COV (Compuși organo-volatili)	-	0	%
Conținut de sulf	Bombă calorimetrică GC MS	< 200	ppm
Conținut de benzen	ASTM D6229	0	%
Conținut total de halogen	Bombă calorimetrică GC MS	< 200	ppm
Conținut de solvenți clorurați	-	0	
Conținut de solvenți aromatici	-	0	
Conținut de substanțe periculoase pentru mediu	Regulamentul CLP	0	%
Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală	-	0	%
Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului	-	0	%
Amprentă de carbon, analiza ciclului de viață.	ISO 14040	4,57	Kg echivalent carbon

- nm: nemăsurat sau nemăsurabil NA: nu se aplică

INSTRUCȚIUNI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE

Folosiți duza corespunzătoare lucrării, agitați câteva clipe aerosolul, pulverizați pe suprafețele de tratat. Dacă este necesar, ștergeți cu o cârpă umedă după tratare.

Atenție: În cazul curățării accidentale sau vărsării, podelele pot fi alunecoase, clătiți cu apă. **IMPACT** este, de asemenea, un lubrifiant. Nu utilizați pe curele de transmisie sau ca agent de curățare a frânei.

Periculos în varianta cu aerosoli. Respectați precauțiile de utilizare, instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj, consultați fișa cu date de securitate. A se utiliza în scop strict profesional.