

IMPACT

MULTIFUNKTIONELL FÖR **1000** ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

LUKTFRI GENOMTRÄNGANDE AEROSOLVÄTSKA
100 % VEGETABILISK

LÖSNINGSMEDEL, DESOXIDERINGSMEDEL,
SMÖRJMEDEL,
AVFETTNINGSMEDEL, TJÄRABORTTAGARE
AVFETTNING, AVHARTSNING
SLÄPPMEDEL,
ALLRENGÖRINGSMEDEL, GLANSMEDEL



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



EU-REKOMMENDATION 2017/84
HELT FRITT FRÅN KOLVÄTEN,
MOSH/POSH OCH MOAH



**Effektiv
smörjning,
motverkar
slitage**

**SRV-friktionstest:
0,12.**

**Låg energiförbrukning,
enkel montering och
tyst drift**

**Starkt
genomträngan
de**

**Låg ytspänning på
0,0234 N/m (23,4
dyn/cm)**

**Starkt
desoxiderande**



**Testad i enlighet med
MIL A 907 ED, 12 Nm
vridmoment**

Omedelbar avhartsning

**Avvaxningstest: 40 g
vid 20 °C, 129,5 cm
(3'15")**

**Lösningsmedel
för
livsmedelsindu
strin helt fritt
från kolväten,
MOSH/POSH
och MOAH.**

**Analysrapport tillgänglig
på begäran**

**21/006838 LC GC-FID
DIN/EN 16995**

**Helt fritt från
bekämpnings
medelsrester
och utan GMO**

Ladda ner det tekniska bladet

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER	STANDARDS	VÄRDEN	ENHETER
Visuellt	Klar vätska	Klar	-
Visuellt	Klar vätska	Gul	-
Lukt	Mild, obeständig	Inget	-
NF EN ISO 12185	916	0,930	kg/m ³
Brytningsindex	ISO 5661	1,4310	-
Fryspunkt	ISO 3016	-22	°C
Löslighet i vatten	-	Delat, tvättbart	%
Kinematisk viskositet vid 40°C	NF EN 3104	4,0	mm ² /s
Syravärde	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Jodvärde	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g
Vatteninnehåll	NF ISO 6296	50	ppm
Resthalt efter sköljning med vatten	NF T 30-084	0	%

PRESTANDAEGENSKAPER SOM FETTLÖSNINGSMEDEL

EGENSKAPER	STANDARDS	VÄRDEN	ENHETER
KB-index	ASTM D 1133	180	-
Förångningshastighet	-	N/A	min
Ytspänning vid 20°C	ISO 6295	23,4	Dynes/cm

Genombrottsspänning vid 20 °C	SS-EN 60156/IEC 156	48	kV
Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C	ISO 2160	1a	Klass
PRESTANDAEGENSKAPER COMME SMÖRJMEDEL			
EGENSKAPER	STANDARDER	VÄRDEN	ENHETER
Potentiell bullerminskning	GRW-metoden	-60	dB
BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER			
EGENSKAPER	STANDARDER	VÄRDEN	ENHETER
Flampunkt (vakuum)	ISO 2719	> 100	°C
Självantändningspunkt	ASTM E 659	> 230	°C
Nedre explosionsgräns	NF EN 1839	1	% (volym)
Övre explosionsgräns	NF EN 1839	6	% (volym)
Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen	CLP-förordning	0	%
TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER			
EGENSKAPER	STANDARDER	VÄRDEN	ENHETER
Anisidinvärde	NF ISO 6885	< 6	-
Peroxidvärde	NF ISO 3960	< 10	mekv (O ₂)/kg
TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)	-	< 26	-
CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen	CLP-förordning	0	%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen	GC-MS	0	%
Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.	GC-MS	0	%
MILJÖEGENSKAPER			
EGENSKAPER	STANDARDS	VÄRDEN	ENHETER
Fara för vatten	WGK Tyskland	1	klass
Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C	L 33 T 82	vid 90	%
Biologisk lättnedbrytbarhet OECD 301 A under 28 dagar Upphörande av COD	ISO 7827	vid 80	%
Enkel och fullständig biologisk lättnedbrytbarhet OECD 310 C under 28 dagar Biologisk nedbrytning på 69 dagar	Uppdaterad MITI	vid 90 100	% %
Bioackumulering Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten	OCDE 107	vid 3	KOW
Ångtryck vid 20°C	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
VOC-innehåll (flyktiga organiska föreningar)	-	0	%
Svavelinnehåll	Kalorimeterbomba GC-MS	< 200	ppm

Benseninnehåll	ASTM D6229	0	%
Totalt halogeninnehåll	Kalorimeterbomba GC-MS	< 200	ppm
Innehåll av klorinerade lösningsmedel	-	0	
Innehåll av aromatiska lösningsmedel	-	0	
Innehåll av miljöfarliga ämnen	CLP-förordning	0	%
Innehåll av ämnen med en GWP	-	0	%
Innehåll av ämnen med en ODP	-	0	%
Kolbalans, livscykelanalys.	ISO 14040	4,57	Kol, motsvarighet i kg

- nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta (non mesuré/non mesurable) N/A: non applicable (ej tillämpligt)

ANVISNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tillämpa rätt munstycke beroende på användning, skaka sprejflaskan några gånger, spreja på ytan som ska behandlas.

Torka vid behov av med en fuktig trasa efter användning.

Obs! Vid rengöring eller oavsiktlig spridning kan marken bli hal. Skölj med vatten. **IMPACT** är också ett smörjmedel. Använd inte på drivremmar eller för att rengöra bromsar.

Fara vid aerosolanvändning. Följ försiktighetsanvisningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Se säkerhetsföreskrifterna. Endast för yrkesbruk.