

IMPACT

1000 KULLANIM İÇİN ÇOK İŞLEVLI

KOKUSUZ NEMLENDİRİCİ SIVI AEROSOL

%100 BİTKİSEL

KAYMAYI ÖNLEYİCİ, DEOKSİDAN, YAĞLAYICI,
YAĞ ALICI, KAT SÖKÜCÜ
YAPIŞMAZ, NEM GİDEDİCİ,
YENİLEYİCİ, PARLAK



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



EU 84/2017 2017 UYARINCA
TAVSİYE EDİLMEKTEDİR
HC, MOSH/POSH, MOAH İÇERMEDİĞİ
GARANTİ EDİLMEKTEDİR



Yüksek ölçüde yağlayıcı, Yıpranma önleyici

**SRV 0,12 sürtünme
testi.**

**Düşük enerji
tüketimi, kolay
demontaj ve düşük
çalışma gürültü
seviyesi**

Yüksek penetrasyon

**Düşük yüzey
gerilimi 23,4
Din/cm**



Yüksek deoksidasyo n

**MIL A 907 ED
Testi, 12 Nm
gevşetme torku**

Anında katran temizleyici

**Debi testi 20°C'de
40g 3'15"**

**Gıda
endüstrisi
için
penetran,
HC,
MOSH/POS
H, MOAH
içermez.**

**Analiz raporu talep
edilmesi durumunda
sunulur**

21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

**Pestisit
kalıntısı ve
OGM
bırakmama
garantisi**

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĞERLER	BİRİMLER
Görünüm	Görsel	Berrak	-
Renk	Görsel	Sarı	-
Koku	Olfaktif	İçermez	-
25°C'de yoğunluk	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Kırılma indisi	ISO 5661	1,4310	-
Donma noktası	ISO 3016	- 22	°C
Suda çözünürlük	-	Kısmi, durulanabilir	%
40°C'de kinematik viskozite	NF EN 3104	4,0	mm ² /sn
Asit indisi	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
İyot indisi	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g

Su içeriđi	NF ISO 6296	50	ppm
Suda duralama sonrası kalıntı	NF T 30-084	0	%

YAĐ GİDERİCİ ÇÖZÜCÜ OLARAK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĐERLER	BİRİMLER
KB indisi	ASTM D 1133	180	-
Buharlařma hızı	-	GD	min
20°C'de yüzey gerilimi	ISO 6295	23,4	Din/cm
20°C'de arıza gerilimi	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
40°C'de 100 saat bakır řerit korozyonu	ISO 2160	1a	Derecelendirme

YAĐLAYICI OLARAK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĐERLER	BİRİMLER
Potansiyel gürültü azaltma	GRW Yöntemi	- 60	dB

YANGIN GÜVENLİĐİ ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	DEĐERLER	BİRİMLER
Parlama noktası (kapalı kap)	ISO 2719	> 100	°C
Kendiliğinden tutuşma noktası	ASTM E 659	> 230	°C
Alt patlama sınırı	NF EN 1839	1	% (volümetrik)

Üst patlama sınırı	NF EN 1839	6	% (volümetrik)
Patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, çok veya aşırı derecede yanıcı madde içeriği	CLP yönetmeliği	0	%
TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER			
ÖZELLİKLER	STANDARTLA R	DEĞERLER	BİRİMLER
Anisidin indisi	NF ISO 6885	< 6	-
Peroksit indisi	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (ansidin indisi + 2x peroksit indisi)	-	< 26	-
CMR, tahriş edici, aşındırıcı madde içeriği	CLP yönetmeliği	0	%
transesterifikasyondan kaynaklanan metanol kalıntı içeriği	GC-MS	0	%
Tehlikeli bileşik, CMR, irite ediciler, 160°C'de korozif bileşik emisyonu.	GC-MS	0	%
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
ÖZELLİKLER	STANDARTLA R	DEĞERLER	BİRİMLER
Su için tehlikeli	WGK Almanya	1	sınıf
CEC birincil biyobozunurluk 25°C'de 21 gün	L 33 T 82	90 üzeri	%
Kolay biyobozunurluk 28 gün üzeri OCDE 301 A COD kaybolma	ISO 7827	80 üzeri	%

Kolay ve nihai biyobozunurluk 28 gün üzeri OCDE 310 C 69 günde biyobozunma	Modifiye MITI	90 üzeri 100	% %
Biyo birikim N-oktanol su paylaşma indisi	OCDE 107	3'ten küçük	log KOW
20°C'de buhar basıncı	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
COV içeriği (Organik-Uçucu Bileşikler)	-	0	%
Sülfür içeriği	Kimyasal bileşik yanma sıcaklığı ölçen hermetik oda GC MS	< 200	ppm
Benzen içeriği	ASTM D6229	0	%
Toplam halojen içeriği	Kimyasal bileşik yanma sıcaklığı ölçen hermetik oda GC MS	< 200	ppm
Klorlu çözücü içeriği	-	0	
Aromatik çözücü içeriği	-	0	
Çevreye zararlı madde içeriği	CLP yönetmeliği	0	%
GWP'li bileşik içeriği	-	0	%
ODP'li bileşik içeriği	-	0	%
Karbon ayak izi, yaşam döngüsü analizi.	ISO 14040	4.57	Kg Karbon eşdeğeri

- nm: ölçülmemiş veya ölçülemez NA: geçersiz

KULLANIM ŞEKLİ VE TALİMATLARI

İşlem için uygun nozulu kullanın, aerosolü bir süre çalkalayın ve işlem uygulanacak yüzeylerin üzerine püskürtün. Gerekirse işlem sonrasında nemli bir bez ile silin.

Dikkat: Temizlik veya kazayla dökülme durumunda yer kayganlaşabilir, su ile durulayın. **IMPACT** da yağlayıcıdır. Şanzıman kayışlarında veya fren temizleyicisi olarak kullanmayın. Aerosol sunumunda tehlikeli. Kullanım talimatlarına ve ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına uyun, güvenlik bilgi formuna bakın. Kesinlikle profesyonel kullanım içindir.